

Link do produktu: <https://www.rocart.pl/knipex-90-25-40-obcinak-do-rur-kompozytowych-i-z-tworzywa-sztucznego-p-113611.html>



Knipex 90 25 40 Obcinak do rur kompozytowych i z tworzywa sztucznego

Cena brutto	333,93 zł
Cena netto	271,50 zł
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	90 25 40
Kod EAN	4003773045182
Producent	KNIPEX

Opis produktu

Do cięcia grubościennych rur z tworzywa sztucznego oraz rur kompozytowych o średnicy 26,0 - 40,0 mm

Tnie rury w kilku etapach z użyciem mechanizmu zapadkowego

Ruchome szczęki podtrzymujące ustawiają rurę w idealnej pozycji do prostopadłego cięcia

Korpus narzędzia: stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo

Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo, wymienne

Cięcie pod kątem prostym dzięki dokładnemu pozycjonowaniu i utrzymaniu w miejscu in

Podczas wkładania rury z tworzywa sztucznego lub kompozytu jest ona automatycznie ustawiana dokładnie pod kątem 90° do ostrza. Ruchome szczęki stykowe centrują i niezawodnie utrzymują rurę. Dlatego cięcie rury odbywa się automatycznie pod kątem prostym do rury. Model Knipex 90 25 40 został zaprojektowany wyłącznie do rur grubościennych. Asortyment Knipex obejmuje modele 90 20 185 i 94 10 185 do cienkościennych rur z tworzywa sztucznego.

Mały wysiłek fizyczny: cięcie uderzenie po uderzeniu ruchem zapadkowym

Po każdym naciśnięciu obcinaka do rur wyzwany jest skok ostrza. Cięcie stopniowe odbywa się za pomocą mechanizmu zapadkowego. Podczas cięcia przecinakami do rur 90 25 40 ostrze wykonane z hartowanej specjalnej stali narzędziowej zagłębia się głębiej w ciętą rurę kompozytową lub plastikową przy każdym uderzeniu grzechotki. Rurkę tnie się w kilku krokach, dzięki czemu wysiłek fizyczny jest bardzo niski.

Zaawansowana technologia i detale zapewniające wydajność i komfort

Obcinak do rur Knipex 90 25 40 zawiera wiele zaawansowanych technologii. Jako użytkownik poczujesz i zobaczysz bezpośrednie korzyści. Ruchome szczęki same dostosowują się do grubościennych rur kompozytowych i plastikowych o grubości od 26 mm do 40 mm: zaoszczędzono jeden etap pracy. Ostrze jest wymienne: wartość zostaje zachowana. Uchwyty zapadkowego obcinaka do rur otwierają się samoczynnie dzięki sprężynie otwierającej: oszczędza to kilku ruchów rąk. A opisane powyżej działanie grzechotki dzieli pracę na małe kroki: oszczędność energii.

Atrybuty techniczne

Nr artykułu 90 25 40

EAN 4003773045182



Szczypce ocynkowane
Uchwyty z wielokomponentowymi uchwytami
Waga 500 g
Wymiary 210 x 92 x 28 mm
Długość ostrza 40 mm

