

Link do produktu: <https://www.rocart.pl/wera-073670-kraftform-kompakt-micro-11-esd-1-p-114809.html>

Wera 073670 Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1

Cena brutto	312,99 zł
Cena netto	254,47 zł
Dostępność	końcówka towaru
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	05073670001
Kod EAN	4013288168344
Producent	WERA

Opis produktu

Zestaw Kraftform Kompakt Micro do prac precyzyjnych. Rękojeść do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21). Odporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi $< 10^9 \Omega$. Wyprodukowano zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. Kompaktowy system wymiennych końcówek i rękojeści pozwala na szybką wymianę narzędzi. Rękojeść Kraftform Micro z obrotowym kołpakiem oraz strefą pokręcania umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, do przenoszenia wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas pracy. Końcówki do pracy ręcznej, jak i mechanicznej. Szybkie mocowanie końcówek: po umieszczeniu końcówki w uchwycie następuje samoczynne zablokowanie gwarantujące pewne mocowanie narzędzia. Przesunięcie tulejki do przodu umożliwia wymianę końcówki. Tulejka obrotowa ułatwia prowadzenie narzędzia w czasie pracy. Końcówki do pracy ręcznej, jak i mechanicznej z wkrętarkami elektrycznymi (m.in. HIOS, Delvo, Sehan). Przeznaczone do pracy przy smartfonach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, sprzęcie elektronicznym, w laboratoriach dentystycznych i gabinetach stomatologicznych.

Symbol producenta 05073670001

1013 Kraftform Micro ESD
05300004001
1x 97 mm

851/9 C
05135270001
1x PH 00x44 mm ^{1) 1)}
05135274001



1x PH 0x44 mm ^{2) 2)}
05135276001
1x PH 1x44 mm ^{1) 1)}

867/9 C TORX®
05345351001
1x TX 5x44 mm
05345350001
1x TX 6x44 mm

800/9 C
05135265001
1x 0.23x1.5x44 mm
05135266001
1x 0.40x2x44 mm
05135267001
1x 0.50x3x44 mm

840/9 C
05135268001
1x 1.5x44 mm
05135269001
1x 2x44 mm

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips
2) Rozmiar 0 wg JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany

